

天然石の質感 —— シッタ

# CITTA<sup>®</sup>

シッタ

Italian Fashion Marble / Natural Marblr Chip

天然大理石の質感

高耐候性

内外装仕上材 左官工法

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

認定防火材料



Fuoco



那須オルゴール美術館 設計：アルメティア

# CITTA

## 光が戯れる 洗練された現代空間。

CITTAとは、イタリア語で「都市」の意味。その言葉を冠した“CITTA (シッタ)”は、厳選した天然大理石骨材と当社が独自開発した特殊樹脂を調和させて生まれた内外装壁面仕上材です。光を受け止めて優美に輝く大理石の質感を活かし、現代の都市空間やリゾート空間の壁面を上質に、印象深く演出します。金ゴテのフラットな仕上により天然石の美しさと、人工顔料では表現できないナチュラルな風合いが年月とともに自然なエイジングを重ねます。

[表紙写真] 新湊市博物館 設計：内井昭蔵建築設計事務所 京都研究所





IN201



IN202



IN203



IN204



IN205



IN206



IN207



IN208



IN209



IN210



IN211



IN212



IN213



IN214



IN216



IN217



上記カラーサンプルは内装仕様(IN)となります。  
外装仕様(EX)は仕上がりに差がありますので、  
右のカラーサンプルEX216を参考にしてください。



EX216

- ご選定の際は品番を確認してください。内装仕様=IN○○○ 外装仕様=EX○○○
- このカラーサンプルは紙に施工してあるため、実際の色調とは異なる場合があります。
- 本製品は天然素材を使用しているため、ロットにより多少色がばらつく場合があります。

適用下地                    コンクリート・モルタル・PC板・ボード類等  
その他：弊社営業担当にお問い合わせください。

施工上の注意            ●施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。  
●気温5°C以下での施工は避けてください。  
●塗装方法により色調が異なる場合がありますので、試し塗りにより、色調を確認後本施工に入ってください。  
また、サンプル板のある場合は、それを最優先にしてください。

製品形状	製品名	下塗材	上塗材
	シッタ外装用	20kg/缶	21.3kg/セット
	シッタ内装用	調色パウダー300g/袋	18.5kg/セット

標準塗厚	製品名	施工方法	塗厚
	シッタ	左官	2~3mm程度

ホルムアルデヒド 放散等級F☆☆☆☆	材料名	登録番号
	シッタ下塗材	0306129
	シッタ上塗材	0306130

国土交通省認定  
防火材料                    認定番号：NM-8572[不燃材料]  
認定番号：QM-9812[準不燃材料]  
認定番号：RM-9361[難燃材料] (旧認定番号 基材同等第0004号)

ご注文に際しての  
注意事項                    ●カラーサンプルは、実物とは異なる場合があります。ご選定の際は商品見本で確認してください。  
●ご注文の際は、納期に余裕をもってお問い合わせください。

## 意匠性

天然大理石骨材と特殊樹脂をフラットで均一な金ゴテ仕上げにすることで、天然石特有の優雅な質感と美しさを表現します。

## 耐候性・強度

独自開発の特殊樹脂を使用した水系の塗材なので、耐候性・接着性において他の一般的塗料をはるかに凌ぎます。  
塗厚2~3mmと厚みがあり、柔軟性を持つ強固な塗膜は建物を長年にわたり保護します。

## 環境性

環境にやさしい水系の材料です。天然素材を主材に水性エマルジョンを使用しているため、人やペットに安全で、シックハウス症候群の心配がありません。  
ホルムアルデヒド放散等級表示[F☆☆☆☆]取得。

## 作業性

すべての材料は、工場内で管理され出荷されます。現場では、標準仕様に準じて混合するだけで簡単に施工ができ、性能低下や色ブレも発生しません。水系タイプで、作業時に取り扱いやすく、安全性にも優れています。



多彩な建築表現、原点は素材です。

株式会社 **フッコ**

<http://www.fukko-japan.com>

### 本社・工場

〒406-0812  
山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内  
TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101

### 営業所

東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776  
甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101