

(令和6年3月15日改定)

設計単価表

外床一① 株式会社 フッコー

[透水性[無機]環境舗装材]

単価：円/㎡ (材工)

ドライテック DRY TECH

● ダイレクト

100mmタイプ (一般駐車場・歩道など)	13,000~
-----------------------	---------

150mmタイプ (重車両駐車場など)	18,000~
---------------------	---------

● ダイレクトカラー (上記価格に下記を計上してください)

吹付工法	3,000
------	-------

ローラー工法	4,500
--------	-------

● ドライテックを下地として利用する場合は、ダイレクトの価格に各仕上 (石材・タイル・砂利敷き) の価格を別途計上してください。

※ 上記価格は、都内100㎡ 平面の材工共の基準設計単価です。エリアにより価格の増減がございますので、必ず事前に御見積もりをご用命ください。

※ 上記価格は、生コンプラントの通常営業時間内にて製造し、ミキサー車 (大型車) にて定量を現場納品 (運搬距離10km以内) した場合の価格です。

また生コンプラントからの配送の為、地域により価格差が生じます。

※ 役物施工、特殊型枠、目地材、特殊重機使用、養生・現場諸経費は別途となります。

※ 下地の路盤整正工事は、別途となります。また搬入計画により価格が変動いたします。

※ 本製品はコンクリート製品のため、施工条件により色差や白華などが発生する場合がございますが、品質に問題はございません。

※ 施工は指定代理店による施工となります。事前にご確認ください。

※ 表示価格には、消費税 (10%) は含まれておりません。