

REBORN PAINT

リボーンペイント

旧壁面を改修・保護して、機能性に優れた美しい壁面にリニューアル

リボーンペイントは、建物の劣化した壁面を専用シーラー・下地調整材で改修・保護しながら、美しい壁面にリニューアルできます。



「リボーンペイント」リフォーム専用トップコート。

旧塗膜のテクスチャーを活かした簡便なローラー工法で、壁面を美しくリニューアル。
風合いを壊さないマットな仕上がりりのアクリルシリコン樹脂塗料で高耐久性を実現。

低汚染

アクリルシリコン樹脂塗料

マット
仕上

半艶
仕上



旧塗膜

Cシーラー または R B フィラー

リボーンペイント

アクリルシリコン樹脂による強靱で付着力の強い塗膜は、防カビ・防藻性が高く
親水性により付着した汚れを降雨で洗い流すため耐汚染性にも優れています。

各仕上の下地処理は、素地の状態によりCシーラーかR B フィラーを選択します。



メリット

施工例

美しさを蘇らせたい

汚れにくい壁面にしたい

工期を短くして、コストを抑えたい



基本カラーは、フッコー仕上材の標準色に対応

- 各仕上げ材の詳細は、商品カタログ及びホームページをご参照ください。
- マテックコートの標準色（T251～T290）は、FRS-951～FRS-990に対応しています。



アクリルシリコン樹脂が塗膜の汚れを防ぎ、付着した汚れを降雨で洗い流す浸水機能！

- 低汚染タイプで高い親水性を持つ塗膜は、雨水による洗浄作用が働き、付着した汚れを除去。継続的なセルフクリーニング機能で壁面の美しさを維持します。

セルフクリーニング・メカニズム

優れた親水性を維持！

高い親水性を持つ塗膜により、仕上材表面の雨水が付着した汚れの下に均一に入り込み、ウォーターカーテン作用によって外壁の汚れを洗い流します。

低汚染性テスト

このテストは人工的にカーボンを付着させ、水道水で洗浄した結果です。低汚染性の効果は建物の環境により異なります。

カーボン塗布

水で洗浄後

適用下地

アクリル系塗料(当社マテックコート等)・仕上材一般(リシン・吹付タイル等)
※既存の仕上げ、状況により仕様が異なりますので、詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。

施工上の注意

- 施工前に必ず施工仕様書で詳細を確認してください。
- 気温5℃以下での施工は避けてください。
- テクスチャーリフォームは試し塗りにより、パターンを確認後本施工に入ってください。
また、塗板見本のある場合は、塗板見本を最優先にしてください。
- 特注色は必ず施工前に試し塗りをし、色調を確認してください。
- 現場での材料の保管は、室内で直射日光、凍結、水濡を避けるようにしてください。

製品形状

製品名		塗布量 kg / m ²	塗布回数	容量
リボンペイント アクリルシリコン	マット仕上	0.6～0.9	2	16kg
	半艶仕上	0.3～0.5	2	16kg
R B フィラー（微弾性フィラー）		0.8～1.0	1～2	16kg
C シーラー		0.1～0.15	1	4kg / 15kg

※上記塗布量はマテックコート(HMSパターン)を基準に算出した参考数値です。

ホルムアルデヒド 放散等級 F☆☆☆☆

材料名	登録番号
リボンペイント アクリルシリコン マット仕上	1106039
リボンペイント アクリルシリコン 半艶仕上	1106038
R B フィラー	1106041
C シーラー	2412001

ご注文に際しての 注意事項

- ご使用・ご注文の際は、納期に余裕をもってお問い合わせください。



多彩な建築表現、原点は素材です。

株式会社 **フッコー**
<https://www.fukko-japan.com>

本社・工場

〒406-0812
山梨県笛吹市御坂町下黒駒1611 金川工業団地内
TEL.055-262-2111 FAX.055-262-9101

営業所

東京 TEL.03-5738-1771 FAX.03-5738-1776
甲府 TEL.055-262-9114 FAX.055-262-9101